AUTOMOBILE

DÉGRAISSAGE DES PIÈCES

DTL-SOLVEN 98

DTL-SOLVEN 98 est un mélange de solvants, d'agents de surface et d'émulsifiants, capable d'éliminer les graisses, les asphaltes et les paraffines de toutes les types de surfaces. Sa composition permet de le définir comme un produit sûr car il ne détériore pas les plastiques ou les pneus des véhicules. Il peut être utilisé à l'état pur ou peut être dissous dans l'eau.

DTL-SOLVEN 68

DTL-SOLVEN 68 est un mélange de solvants, d'agents de surface, d'émulsifiants et d'additifs anticorrosifs. Il a une capacité extrême pour dissoudre tout type de graisses, d'asphaltes et de résines. Grâce au type d'émulsion obtenue en le mélangeant avec de l'eau, l'adhérence et la stabilité du produit permettent son utilisation sur des surfaces verticales. SOLVEN 68 peut attaquer certaines peintures mal adhérées ainsi que certains plastiques. Il est donc recommandé d'effectuer un test préliminaire sur la surface à nettoyer.

DTL-SOLVEN "K"

Le DTL-SOLVEN K est un produit non émulsionnable, formulé avec des mélanges de solvants et d'agents de surface. Sa composition a été étudiée pour obtenir la meilleure capacité de nettoyage et l'évaporation la plus adéquate. Il ne laisse pas de résidus gras. Spécialement conçu pour une utilisation dans des machines de nettoyage avec brosse. Il est utilisé à l'état pur.Aucun rinçage à l'eau. Une fois nettoyés, les morceaux sont séchés, avec un chiffon ou du papier, et assemblés.

DTL-SOLVEN CÍTRICO

DTL-SOLVEN CITRICO est un dégraissant efficace à base de solvants naturels modernes dérivés des agrumes. Sa haute capacité dissolvante, son origine citrique et sa concentration, rend le produit totalement recommandé pour l'élimination de tous les types de graisses animales, végétales et minérales. Il donne au lieu de travail une odeur agréable compte tenu de son parfum d'agrumes. Celui-ci est également un excellent déodorant. Son utilisation est adaptée à l'industrie alimentaire.

AUTOMOBILE

DÉGRAISSAGE DES PIÈCES

DTL-CARBUDET

DTL-CARBUDET est un produit formulé à bases dissolvantes d'une efficacité extrême en termes de capacité pour dissoudre les huiles de carbone et les huiles brûlées. L'incorporation d'agents de surface spéciaux permet une pénétration rapide du produit dans la saleté, tout en le dissolvant. Sa faible tension superficielle lui permet d'atteindre les endroits normalement inaccessibles à l'intérieur des pièces pour les nettoyer. Ce produit incorpore une cape protectrice blanched'étanchéité supérieure pour empêcher l'évaporation des bases dissolvantes et l'émission d'odeurs dans l'environnement.

DTL-DESENGRASANTE 7078

DTL-DEGREASER 7078 est un produit alcalin, formulé selon une combinaison de composés dégraissants sans risque d'attaque sur l'aluminium, d'agents de surface stables et d'agents séquestrants. Particulièrement adapté pour une utilisation dans les machines à laver à pulvérisation ou les bains de dégraissage où les pièces en aluminium doivent être dégraissées, uniquement ou conjointement avec d'autres types de pièces en fer ou en acier. Il a un pouvoir de pénétration élevé dans la saleté et une grande capacité d'élimination de celle-ci, permettant des bains actifs même lorsque la quantité de graisse et de saleté dépasse les limites normales. Il ne contient pas de soude ou de potasse et son niveau alcalin, ainsi que le choix de ses composants, permettent le nettoyage des surfaces en plastique très sales sans les abîmer. Il est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité.

DTL-PRESS FORTE

DTL-PRESS FORTE est un détergent liquide alcalin hautement concentré. Il est formulé pour une utilisation dans les machines à laver à haute pression. Sa haute capacité de séquestration minimise les problèmes causés par l'incrustation de carbonate de calcium et de magnésium. Dans ces machines, l'utilisation de composés dégraissants, sans le niveau adéquat de séquestration, favorise l'incrustation des résidus calcaires dans les bobines de celles-ci. Le produit a un niveau de séquestration capable d'agir efficacement en utilisant des eaux dures, ainsi qu'une énorme capacité de nettoyage à faibles concentrations de celui-ci. Il est conforme à la réglementation CEE sur la biodégradabilité.