


Equipo para la dosificación y aplicación de detergentes antiinsectos y limpiadores de llantas en la primera etapa de lavados automáticos. Permite dosificar y rociar todo tipo de detergentes que deban usarse entre un 0,7% y un 23% sin que sea necesario el uso de electricidad.

Cómodo-Fácil-Versatil-Seguro.



CARACTERÍSTICAS

- Presión de funcionamiento: mínimo 1,5 bares, máximo 8 bares.
- Altura máxima de aspiración: 2 metros.
- Temperatura máxima del agua de entrada: 50°C.
- Caudal de salida: 2-3 l./minuto.
- Deben de evitarse las heladas sobre el sistema.
- Procurar descargar la presión del circuito una vez finalizado el uso
- Desincrustar periódicamente el sistema de aspiración.
- No utilizar lanzas de rociado diferentes a la original

Color de las boquillas	Concentración % (Viscosidad < 10 mPa*s)	Concentración % (Viscosidad > 10 mPa*s)	Ubicación de las boquillas
Naranja	0,80	0,60	
Violeta oscuro	1,00	0,85	
Negro	2,00	1,50	
Verde oscuro	4,00	3,00	
Amarillo	5,00	4,00	
Rojo	6,50	6,00	
Verde claro	10,00	9,00	
Blanco	13,00	12,00	
Azul	18,00	16,80	
Violeta claro	21,00	18,50	
Gris	22,00	20,20	
Beige	23,00	21,00	